



Cirkelsteen Rustikal, benodigde hoeveelheden

Bepaal de plaats waar de cirkel moet komen. Neem een lange spijker en zet die in de zandbaan in het middelpunt. Bind daaraan een snoer en knoop een tweede spijker op de lengte van de straal die u als uiteindelijke doorsnede van de cirkel wilt hebben en trek een cirkel. Voor de gewenste diameter raadpleegt u bovenstaande tabel. Het gemakkelijkst werkt u van binnen naar buiten. Leg dus eerst de centrumsteen en formeer de kleine cirkelstenen er om heen. Werk daarna per ring volgens de tabel. Veeg schoon zand in de voegen voordat u het straatwerk afrilt. Na het afrillen afstrooien en invegen met brekerzand.

ring	cirkel diameter in m1	Centrum Steen	kleine cirkelsteen per ring	grote cirkelsteen per ring	grote cirkelsteen cumulatief	normaal steen per ring	normaal steen cumulatief	opmerkingen
centrum	0,13	1	-	-	-	-	-	is achtkantsteen
2	0,32		8	-	-	-	-	smalle zijde tegen centersteen
3	0,59			14	14	-	-	
4	0,86			21	35	-	-	
5	1,13			14	49	14	14	om en om, op 1 plaats 2 tapse naast elkaar
6	1,4			18	67	16	30	om en om, op 1 plaats 3 tapse naast elkaar, middelste gedraaid
7	1,67			20	87	20	50	om en om
8	1,94			5	92	38	88	5 tapse over ring verdeeld
9	2,21			4	96	45	133	4 tapse over ring verdeeld
10	2,48			4	100	51	184	4 tapse over ring verdeeld
11	2,75					60	244	
12	3,02					66	310	50 st. normaalsteen per laag
13	3,29					72	382	
14	3,56					78	460	
15	3,83					84	544	
16	4,1					90	634	
17	4,37					96	730	700 normaalsteen = 1 pak
18	4,64					102	832	