

WS VOEGMORTEL EXTRA FINE

Omschrijving

WS Voegmortel Extra Fine is een waterdoorlatende voegmortel die regenwater in de ondergrond afvoert. WS Voegmortel Extra Fine is speciaal ontwikkeld voor het opvoegen van extreem smalle voegen vanaf minimum 2 mm breedte met voetgangersbelasting. WS Voegmortel Extra Fine heeft een open structuur en is naast waterdoorlatend ook goed bestand tegen vorst en dooizout en tegen de breedtesproeier van uw hogedrukreiniger. Spuit echter nooit rechtstreeks met de waterlans op de voegen.

Toepassing

WS Voegmortel Extra Fine is een kant en klare voegmortel, snel en eenvoudig te verwerken onder uiteenlopende weersomstandigheden, zelfs bij regen. De temperatuur van de ondergrond dient wel meer dan 0° te bedragen.

Vorbereidingen

Reinig de voegen tot op minimum 30 mm diepte. Zorg er voor dat ook het oppervlak zelf goed schoongemaakt is, voordat u begint met het invoegen. Plak oppervlakken die niet dienen te worden gevoegd goed (vooraf) af.

Verwerking

1. Besproei voorafgaandelijk het oppervlak goed nat en houdt het oppervlak tijdens het aanbrengen nat door regelmatig te sproeien. Gebruik schoon gereedschap en controleer dit regelmatig tijdens de verwerking.
2. Breng het materiaal aan met een (dubbellippige) aftrekker of vloertrekker. Daarna kan verder geveegd worden met een zachte bezem voor de eindreiniging. Veeg steeds diagonaal ten opzichte van de voegen en gebruik een zachte bezem. Zorg ervoor dat er geen restmateriaal achterblijft op het oppervlak.
3. Gebruik opgeveegd voegmateriaal niet opnieuw. Het oppervlak hoeft tijdens of na plaatsing niet te worden afgedekt tegen regen.
4. Afhankelijk van de buitentemperatuur kan het oppervlak terug vrij betreden worden na 2 tot 3 dagen.

Opgelet

Gebruik extra veel water bij gebruik bij extreem smalle voegen (<3 mm) en controleer regelmatig of de voegen tot onderzijde zijn gevuld (bv. met een fijne schroevendraaier controleren).

Geschikt voor

Natuursteen
Betontegels & betonklinkers
Gebakken klinkers
Keramische tegels

Technische gegevens

Voor voegbreedte vanaf minimaal 2 mm
Voor voegdiepte vanaf minimaal 30 mm
Waterdoorlatend
Zelf verdichtend
Met water verwerkbaar
Ondergrond minimaal 0 °C

15 kg

WS
Tuinproducten

Dorus Rijkerskade 6
2315 WB Leiden
info@wstuinproducten.nl
www.wstuinproducten.nl



BEVOCHTIGEN



INVEGEN



AFBORSTELLEN



KLAAR